

## DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE

- Distribuidor de combustible de MUY ALTO CAUDAL
- Caudal hasta 200 litros/minuto
- 2 motores 380V trifásicos a prueba explosión: II 2G Ex d IIB
- 2 grupos de bombeo de paletas de arranque automático
- 2 separadores de aire con salida visible en la parte baja
- 2 medidores de 4 pistones con una precisión de 0,2%
- 2 transmisores de impulsos de doble canal Ex Dii BT4
- Armazón de acero, pintura epoxi RAL 9003
- Puertas con bisagra y extraíbles
- Bloqueo de las puertas mediante cerradura con llave
- Pistola automática ZVA 32 con conexión giratoria
- Manguera DN 32 longitud 4m conforme con EN1360
- Conexión por 2 bridas triangular DN 40 + T
- Dimensiones: ancho 990/ prof. 415/ alto 1460 mm
- Peso en versión estándar: aproximadamente 170 kg



Versión en acero inoxidable

### OPCIONES DISPONIBLES

- Conexión de seguridad SSB quebradiza
- Parada de emergencia tipo golpe
- Longitud manguera adicional
- Pintura personalizada
- Integración de un autómata o calculador
- Protección térmica de los motores
- Filtro separador de agua
- Salida adicional para satélite
- Salida adicional caudal bajo con pistola y manguera
- Carrocería de acero inoxidable