

DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE Y ADBLUE

Características del distribuidor lado COMBUSTIBLE

- Distribuidor todos combustibles, caudal de 40 o 80 L/min
- Motor 380V trifásico a prueba de explosión: II 2G Ex d IIB
- Grupo de bombeo de paletas de arranque aut.
- Divisor de aire con salida visible en parte delantera
- Medidor de 4 pistones de precisión comercial 0,2%
- Transmisores de impulsos de doble canal Ex dII BT4
- Pistola automática ZVA 19 con conexión giratoria
- Manguera DN 19 longitud 4m conforme con EN1360
- Conexión triangular con brida DN 40

Características del distribuidor lado ADBLUE

- Electroválvula de pilotaje
- Contador de precisión de engranajes +/- 1%
- Calefacción termoregulada integrada
- Parte baja térmicamente aislada
- Pistola automática de conexión giratoria
- Longitud manguera AdBlue 4m

Características generales del distribuidor

- Armazón de acero, pintura epoxi RAL9003
- Cerradura de las 4 puertas con llave.
- Dimensiones: larg. 990/ prof. 415/ top. 1460 mm
- Peso aproximado en versión estándar: 120 kg

Opciones comunes

- Salida adicional para conexión por satélite
- Integración de un autómata o calculador
- Carrocería Inox o pintura personalizada
- Pistolas en la fachada
- Enrolladores integrados
- Longitud de manguera adicional
- Brazo de soporte manguera con muelle
- Parada de emergencia tipo golpe



Opciones disponibles lado COMBUSTIBLE

- Caudal 120L/min con Pistola ZVA 25
- Selector de caudal
- Motor eléctrico 240 voltios
- Conexión quebradiza de seguridad SSB
- Filtro separador del agua

Opciones disponibles lado ADBLUE

- Bomba sumergida o bomba integrada
- Pistola automática ZVA 19 con desenganchador
- Calefacción manguera de baja tensión
- Carrete integrado y versión en frío extremo